

# RENAULT TWIZY

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	TWIZY	TWIZY CARGO	TWIZY 45	TWIZY 45 CARGO
Homologação	Quadriciclo pesado L7e		Quadriciclo leve L6e	
Categoria habilitação*	Habilitação categoria B		14 anos, habilit. quadriciclo motorizado	
Homologação	ACVYBO		ACVYAO	
Cavalo fiscal	2 bhp		1 bhp	
Etiqueta de emissões	Zero emissão 100% elétrico			
Número de lugares	2	1	2	1
<b>MOTOR</b>				
Tipo de motor	3 cg – motor elétrico de indução			
Potência máxima kW EEC (cv)	13 (17)		4 (5)	
Torque máximo Nm EEC (m.kg)	57		33	
Torque máximo (RPM)	De 0 a 2.100 RPM		De 0 a 2.050 RPM	
Propulsão	Elétrica			
<b>CAIXA DE CÂMBIO</b>				
Tipo	Automática			
Relações de transmissão	1 : 9.23		1 : 13.4	
Número de marchas à frente	1			
<b>PERFORMANCE</b>				
Velocidade máxima (km/h)	80		45	
Distância de frenagem (s) 50 m	6.6		7.5	
0-45 km/h (s)	6.1		9.9	
30-60 km/h (s)	8.1		5 (a 45 km/h)	
<b>CONSUMO EM ECE-15 CICLO URBANO (EM L/100 km E G/KM)</b>				
CO <sub>2</sub> (g/km)	0			
ECE 15 autonomia km	100			
Wh/km	63		58	
<b>DIREÇÃO</b>				
Elétrica	Pinhão e cremalheira			
Diâmetro de giro entre guias (m)	6.8			
Número de voltas da direção	2.8			
<b>EIXOS</b>				
Tipo de eixo dianteiro / traseiro	Pseudo-MacPherson – combinado molas / amortecedores / batente			
Diâmetro barras transversais diant/tras (mm)	23			
<b>RODAS E PNEUS</b>				
Rodas de referência (")	13			
Dimensões pneus dianteiros	Continental Eco contact 125/80 W13			
Dimensões pneus traseiros	Continental Eco contact 145/80 W13			
<b>FRENAGEM</b>				
Tipo de circuito de frenagem	Circuito simples			
Dianteira: discos simples (PD), discos ventilados (VD) diâmetro (mm)	214			
Traseira: tambor (D), discos simples (PD), discos ventilados (VD) diâmetro (mm)	204			
<b>AERODINÂMICA E CAPACIDADE</b>				
SCx / Cx	0,64			
Energia embarcada (kWh)°	6,1			
<b>PESO (kg)</b>				
Vazio, em ordem de marcha (sem bateria)	474 (375)		446 (375)	
Vazio em ordem de marcha, dianteira	206		197	
Vazio em ordem de marcha, traseira	268		249	
Peso Máximo Admitido (GTW)	690		685	
Carga útil	115		110	
Massa máxima reboque freado	0			
Massa máxima reboque não freado	0			
<b>CAPACIDADE DE CARGA</b>				
Dimensões do porta-malas (mm)	-	550 (p) x 500 (l) x 950 (h)	-	550 (p) x 500 (l) x 950 (h)
Capacidade do porta-malas (l)	31	180	31	180
Capacidade de carga (kg)	-	75	-	75

\*na França